

GUIA DE ORIENTAÇÃO PARA REPRODUÇÃO DO SELO BY BRASIL

Este guia tem por objetivo orientar tecnicamente a reprodução e aplicação do Selo **By Brasil**. Elemento de extrema importância na consolidação de nossas empresas no comércio internacional, é fundamental que todas as aplicações contidas neste documento sejam observadas rigorosamente.

Reproduza as imagens deste documento preferencialmente através de processo Digital para que se possa preservar com maior segurança o **design** original deste Selo. Para esclarecimentos adicionais ou complementares, entre em contato com o Departamento de Marketing de sua entidade.

Selo Versão Padrão



TECNOLOGIA PARA COURO E CALÇADO

Selo Versão Padrão Espanhol



Selo Versão Padrão Inglês



Selo Padrão em Positivo e Negativo P&B

Cinza com 40% de retícula do Preto



Cores de Fundo Uso Preferencial

Aplice sempre o Selo sobre fundo Branco ou Pantone 137C. Para utilização sobre outras cores de fundo consulte o Departamento de Marketing **By Brasil**.



Padrão Cromático

A aplicação correta das cores é fundamental para a Identidade Visual do Selo **By Brasil**. Por isso sua reprodução deve seguir as referências especificadas abaixo, conforme o processo e o suporte.

Pantone 137 C
Automotivo Amarelo Interlagos / Ford
Adesivo Apricot / Lâminas Opacas 3M
CMYK 35M 90Y

Pantone 347C
Automotivo Verde (MMB 6151) / Mercedes Benz
Adesivo Kelly Green / Lâminas Opacas 3M
CMYK 100C 80Y

As cores padrão **By Brasil** seguem a referência universal de cor **Pantone**, contidas no "Pantone Color Formula Guide 1000"(*). Para impressão em serigrafia e pinturas prediais, partir da referência Pantone C e obter a mistura correta junto ao fornecedor.

Pantone 662C
Automotivo Azul Haydn / General Motors
Adesivo Sapphire Blue / Lâminas Opacas 3M
CMYK 100C 90M 10K

Área de Não-Interferência

Para preservar a integridade do Selo procure não interferir na área delimitada com quaisquer desenhos, fotos ou textos. A área de não-interferência é delimitada pelo módulo X, que é igual a porção da letra "b" em destaque no diagrama abaixo.




Redução Máxima

Para preservação de sua legibilidade, não reduza esta Logomarca a medidas inferiores a 1,5 cm.



Área de Não-Interferência e Redução Máxima para Aplicações em Material de Expediente

A área de não-interferência é delimitada pelo módulo X, que é igual a barra da letra "b" em destaque no diagrama abaixo.



* Para aplicação da marca em papelaria não é necessário o uso do decodificador "Tecnologia Para Couro e Calçado".

Redução Máxima: 1,8cm



Aplicações Previstas no Material de Expediente

O Selo será aplicado do lado oposto à razão social e endereçamento (varia conforme a configuração e diagramação de cada peça gráfica), somente no papel carta e envelopes.

* Seu formato impresso diretamente no suporte é de 1,8cm. Para uso como selo adesivo esta medida é de 2cm, conforme o exemplo no verso do envelope.

